












## Tehničke specifikacije

<b>Radni stolovi</b>	
<p>Postolje iveral 25 mm, masivna stopa s nogicama za mikronivelaciju.</p> <p>Ploča stola iveral, dekor prema izboru izvođača.</p> <p>ABS 2 mm rub.</p> <p>Debljina iverala 36 mm.</p>	
<b>Pomoćni stol 120x60 cm</b>	
<p>Postolje iveral 25 mm, masivna stopa s nogicama za mikronivelaciju.</p> <p>Ploča stola iveral, dekor prema izboru izvođača.</p> <p>ABS 2 mm rub.</p> <p>Debljina iverala 36 mm.</p>	
<b>Pokretni ladičar 44x60x61 1/3</b>	
<p>Ladičar s tri ladice, na kotačićima.</p> <p>Kazete su opremljene s tri metalbox ladice s metalnim stranicama i vodilicama.</p> <p>U boji namještaja izrađuje se gornja ploča kazete i lica ladica (iveral 18 mm). Ostali drveni dijelovi su također od iverala debljine 18 mm, u pravilu antracitne boje. Svi rubovi obrađeni su ABS trakom.</p> <p>Leđa kazete postavljena su u utore, a izrađena su od iverala debljine 8 mm također u antracitnoj boji.</p> <p>Veličina kazeta prilagođena je smještaju ispod svake ploče stola.</p>	
<b>Radna fotelja, niži naslon, 62/48/100-109</b>	
<p>Osnova sjedišta i naslona višeslojni šper ojastručen i tapeciran u kožu crne boje. Rukonasloni fiksni, metalni, kromirani, sa gornje strane ojastručen i tapecirani u eko kožu. Spojeni sa sjedištem i naslonom vijcima. Mehanizam T4 sa blokadom u 4 pozicije i antišok zaštitom. Podešavanje otpora pri ljuľljanju.</p> <p>Hidraulično spuštanje i dizanje sjedišta.</p> <p>Baza križ od metala u krom obradi, s kotačićima za mekane površine.</p>	

## Tehničke specifikacije

<p><b>Ormar s vratima 80x41x118</b></p> <p>Stranice, pod, police izrađene su od iverala debljine 18 mm, strop 25. Prednji rubovi korpusa i polica obrađeni su zaobljenom ABS trakom debljine 1 mm, dok su ostali rubovi obrađeni mini ABS trakom debljine 0,5 mm.</p> <p>Leđa su izrađena od lesomala debljine 3,2 mm u crnoj ili antracit boji i pažljivo postavljena u utore na stranicama, podu i stropu kako bi ormar mogao i estetski služiti za pregradu prostora.</p> <p>Police mu služe i kao ukrute svojim okvirima jer se pričvršćuju pomoću čvrsto prijanjajućeg okova rafix.</p> <p>Ormar sa vratima, dvokrilni.</p>	
<p><b>Samostojeća vješalica</b></p> <p>Vješalica izrađena od metala, završna obrada chrom, sa crnim plastičnim detaljima. Vješalica ima 8 mjesta za vješanje kaputa, kao i prostor za kišobrane te ocjeđivač.</p>	
<p><b>Radna fotelja, visoki naslon 62/48/117-126</b></p> <p>Osnova sjedišta i naslona višeslojni šper ojastučen i tapeciran u eko kožu crne boje. Rukonasloni fiksni, metalni, kromirani, sa gornje strane ojastučeni i tapecirani u eko kožu. Spojeni sa sjedištem i naslonom vijcima. Mehanizam T4 sa blokadom u 4 pozicije i antišok zaštitom. Podešavanje otpora pri ljuljanju.</p> <p>Hidraulično spuštanje i dizanje sjedišta.</p> <p>Baza križ od metala u krom obradi, s kotačićima za mekane površine.</p>	
<p><b>Konferencijski stol</b></p> <p>Radna ploča zaobljena, izrađena od kvalitetne iverice presvučene melaminskom folijom Office kvalitete (iveral) debljine 36 mm.</p> <p>Rubovi su obrađeni zaobljenom ABS trakom debljine 2 mm.</p> <p>Donji dio stola iz dva dijela. Metalne noge okruglog profila d120mm sa okruglom plosnatim podnožjem d600mm. Crne, alu sive ili antracit boje.</p>	

## Tehničke specifikacije

<p><b>Pult stol – katedra s 3 radna mjesta, 280/70/75-95 cm</b></p>	
<p>Izrada od iverala, sastoji se od radne ploče, nogu i prednje maske koja kreće od poda, te do 20 cm iznad radne ploče. Radna ploča i noge izrađene od iverala debljine 25 mm, leđa debljine 18 mm. Svi rubovi kantirani ABS trakom debljine 1 mm, osim ploče koja je kantirana s ABS trakom debljine 2 mm.</p>	
<p><b>Ormar s vratima 80x41x189</b></p>	
<p>Stranice, pod i police izrađene su od iverala debljine 18 mm. plafon 25mm. Prednji rubovi korpusa i polica obrađeni su ABS trakom debljine 1 mm, dok su ostali rubovi obrađeni mini ABS trakom debljine 0,5 mm.</p> <p>Leđa su izrađena od lesomala debljine 3 mm i pažljivo postavljena u utore na stranicama, podu i stropu kako bi ormar mogao i estetski služiti za pregradu prostora.</p> <p>Police služe i kao ukrute svojim okvirima jer pričvršćuju pomoću čvrsto prijanjajućeg okova rafix. Ormar zatvoren, dvokrilni.</p>	
<p><b>Polukružni dodatak 167/83,5/75 cm</b></p>	
<p>Ploča izrađena od iverala, debljine 25 mm, kantirano ABS trakom debljine 2 mm, noge metalne sive fi 60 mm, s ukrasnim čepovima s mogućnošću mikronivelacije visine.</p>	
<p><b>Blok kuhinja 140 cm</b></p>	
<p>Kuhinja izrađena od iverala debljine 18 mm, svi rubovi kantirani ABS trakom debljine 1 mm, kuhinja se sastoji od donjih i gornjih elemenata, te obloge zida debljine 12 mm, obložene laminatom, kuhinjska ploča debljine 38 mm, s prednjim postforming rubom. U kuhinji su uključeni sljedeći aparati: kuhalo s 2 kola, podpulni bojler, sudoper sa slavinom i svim spojnim okovom. Prije proizvodnje i ugradnje je obavezno potrebna izmjera.</p>	

## Tehničke specifikacije

<b>Konzolni stol 200x40x110 cm</b>	
Ploča izrađena od iverala debljine 25 mm, kantirano ABS trakom 2 mm, konzolni nosači metalni, izrada od cijevi 40x20 mm, završno plastificirano u crno, postavlja se fiksiranjem u zid, završno na visini 110 cm.	
<b>Barska stolica</b>	
Barska stolica za visoko sjedenje, metalno postolje, sjedalo i naslon izrađeni od furnirskog otpreska, tkanina siva.	
<b>Ormar po mjeri cca. 220x41x250 cm</b>	
Stranice, pod i police izrađene su od iverala debljine 18 mm. plafon 25mm. Prednji rubovi korpusa i polica obrađeni su ABS trakom debljine 1 mm, dok su ostali rubovi obrađeni mini ABS trakom debljine 0,5 mm. Leđa su izrađena od lesomala debljine 3 mm i pažljivo postavljena u utore na stranicama, podu i stropu. Police služe i kao ukrute svojim okvirima jer pričvršćuju pomoću čvrsto prijanjajućeg okova rafix. Ormar zatvoreni sa 6 krila po dužini ormarskog sklopa.	
<b>Vrtni set – stolić, dvosjed i 2 fotelje</b>	
Set se sastoji od dvosjeda dim. 120x65x75, dvije fotelje dim.65x65x75, te stolića s ostavom dim. 60x55x42 cm, boja seta je tamnosiva, jastuci tamnosivi.	